



Pasión por la Seguridad

FICHA DEL PRODUCTO MSA FLEXIFOLD 240

ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor del lente: 2.05mm
PD: 68mm
Base del lente: curvatura de 8
Peso: 48 gm
Tamaño vertical del lente: 56.8mm
Tamaño diagonal del lente: 80.9mm
Puente: 28.2mm
Longitud total (lente-extremo): 58mm
Ancho total(bisagra a bisagra): 134.2mm
Punto más cercano entre los lentes: 9.7
Punto más cercano entre las patillas: N/A, correa



COMPONENTES

MATERIALES

CARACTERISTICAS

Lentes	Policarbonato	Monocular
Cuerpo	PVC	Cuerpo de calce flexible con ventilaciones indirectas
Ventilaciones	PVC	Integradas al marco
Pieza para la nariz	PVC	Universal, integrada al marco
Banda para la cabeza	Elástico textil	Elástico ajustable en el marco

OPCIONES DE MARCO Y LENTES

Colores de marcos:	Claros o Grises
Opciones de lentes	Claros o Grises

CARACTERISTICAS ESPECIALES

- * La mejor protección contra la entrada de salpicaduras de químicos y líquidos.
- * Lentes de policarbonato ópticamente correctos.
- * Contornos faciales flexibles y puente universal para un calce más ajustado.
- * Resistencia a impactos de partículas voladoras
- * Las ventilaciones indirectas permiten la circulación del aire mientras protegen contra salpicaduras y polvo.

Cumple con: ANSI Z87.1-2003 y CE EN166



Atención al Cliente
Pasión por la Seguridad

4727-4600 (int. 109 / 110)

ventas.argentina@msanet.com

Compañía MSA de Argentina S.A.

Avenida Gral. Belgrano 2470 – (B1611DVQ) Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina / Tel:4727-4600 - Fax: 4727-4500