



Guante resistente al corte **DOBLE BAÑO DE NITRILO**

CODIGO: 10-DY5-DNIT



Descripción

- Guante resistente al corte.
- Nivel máximo de protección (Nivel 5).
- Flexibilidad absoluta con doble recubrimiento de Nitrilo.
- El último baño es de Nitrilo espumado.
- Soporte sin costuras de 13 galgas con HPPE, mezcla de Fibras Sintéticas y Fibra de Vidrio.

Marca



ESPECIFICACIONES



Doble baño de Nitrilo.



TALLES: 8 - 9 - 10



Combinado azul, gris y negro.

PRESENTACIÓN



144 pares por caja.



Guante resistente al corte DOBLE BAÑO DE NITRILO



CERTIFICACIONES



EN 388



4543



Advertencia

- Se recomienda no lavar.
- Este guante no contiene sustancias agregadas que puedan producir alergias.
- En los guantes que contengan látex tener en cuenta que en contacto directo con la piel puede causar alergias.
- Antes del uso, el usuario deberá recibir la capacitación sobre el uso del producto, conforme a las normas/pautas correspondientes de Salud y Seguridad.
- Deseche y reemplace los guantes en caso de que se encuentren dañados, altamente contaminados, o en condiciones que no permitan su correcta protección.
- La decisión final respecto de la adecuación de estos productos para un uso determinado es responsabilidad del empleador.
- La presente información está sujeta a revisión en cualquier momento.



APLICACIONES

- Industria Metalmecánica.
- Construcción - Industria Petrolera.
- Industria Automotriz.



INSTRUCCIONES DE USO

- Previo a la colocación, inspeccione el guante en busca de fallas o roturas.
- Colocarse los guantes con las manos limpias y secas.
- Asesórese con el Responsable de Seguridad e Higiene respecto de los guantes adecuados para el trabajo a realizar.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Condiciones de almacenamiento: +10° a +40° y Humedad < 90%.
- Mantener en su envase original.
- "No posee fecha de caducidad".