Bilvex

Guante resistente al corte
HAMMER 3 EN 1

CODIGO: 10-DY5-IMPACT

Descripción

- Soporte sin costuras.
- Galga 13.
- Fibras de Alta tenacidad y fibra de vidrio (resistencia al corte).
- Baño de foam Nitrilo. **Dorso ventilado**
- Inserto de TPR (elastómero termoplástico) en dorso.

ESPECIFICACIONES

Máxima resistencia al corte. Nivel 5.

TALLES: XS AL 2XL

Combinado gris, negro y rojo.

PRESENTACIÓN

72 pares por caja.

Marca

Bilvex

CALIDAD 100% GARANTIZADA

Guante resistente al corte
HAMMER 3 EN 1

CERTIFICACIONES

EN 388

4543CP

APLICACIONES

- Industria Metalmecánica.
- Industria Petrolera.
- Construcción.
- Automotriz.
- Industria del vidrio.

INSTRUCCIONES DE USO

- Previo a la colocación, inspeccione el guante en busca de fallas o roturas.
- Colocarse los guantes con las manos limpias y secas.
- Asesórese con el Responsable de Seguridad e Higiene respecto de los guantes adecuados para el trabajo a realizar.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Condiciones de almacenamiento: +10º a +40º y Humedad < 90%.
- Mantener en su envase original.
- "No posee fecha de caducidad".

Advertencia

- *Se recomienda no lavar.*
- *Este guante no contiene sustancias agregadas que puedan producir alergias.*
- *En los guantes que contengan látex tener en cuenta que en contacto directo con la piel puede causar alergias.*
- *Antes del uso, el usuario deberá recibir la capacitación sobre el uso del producto, conforme a las normas/pautas correspondientes de Salud y Seguridad.*
- *Deseche y reemplace los guantes en caso de que se encuentren dañados, altamente contaminados, o en condiciones que no permitan su correcta protección.*
- *La decisión final respecto de la adecuación de estos productos para un uso determinado es responsabilidad del empleador.*
- *La presente información está sujeta a revisión en cualquier momento.*

Bilvex