



MAMELUCO IGNIFUGO

Tela Nomex® Comfort 6 oz/yd²

CODIGO: MAM-6



Descripción

- Confección en hilo Nomex.
- Disponible con aplicaciones en hombros y pantorrillas de reflectivos ignífugos **3M** de 50 mm.
- Cintura elastizada.
- Puños: Ajuste en velcro.
- Botamangas: Cierres.
- Espalda expandida.

Marca



ESPECIFICACIONES



Tela ignífuga 6 OZ Nomex.



TALLES: S al 4XL.



Color disponible: Azul navy.



A pedido:
Azul francia.



Rojo.



Naranja.

FUEGO REPENTINO



Oil & Gas, Transporte de combustible.



MAMELUCO IGNIFUGO

Tela Nomex® Comfort 6 oz/yd²





MAMELUCO IGNIFUGO

Tela Nomex® Comfort 6 oz/yd²

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS (ASTM, NFPA)

Propiedad	Estándar	Unidad/Descripción	Nomex® Comfort
Peso base	ASTM D3776	oz/yd ²	6.0
Resistencia a la tracción (Prueba de agarre)	ASTM D5034	Urdimbre (lbf) Trama (lbf)	285 156
Rasgado Elmendorf	ASTM D1424	Urdimbre (lbf) Trama (lbf)	14 10
Rendimiento de transferencia de calor (HTP)	NFPA 2112 Sección 8.2	Con espacio (cal/cm ²) Sin espacio (cal/cm ²)	14 9
Estabilidad dimensional después de 5 ciclos	AATCC 135	Urdimbre (%) Trama (%)	<3 <3

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS (ISO, EN)

Propiedad	Estándar	Unidad/Descripción	Nomex® Comfort
Peso base	ISO 3801	g/m ²	203
Resistencia a la tracción	ISO 13934-1	Urdimbre (N) Trama (N)	1404 897
Resistencia al desgarro	ISO 13937-2	Urdimbre (N) Trama (N)	33 36
Estabilidad dimensional	ISO 5077	Urdimbre (%) Trama (%)	+/- 3 +/- 3

DESEMPEÑO DE PROTECCIÓN DE LA TELA

Propiedad	Estándar	Unidad/Descripción	Nomex® Comfort 6.0 oz/yd ² 203 g/m ²
Protección de arco (ATPV)	ASTM F1959 IEC 61482-1-1	cal/cm ²	>4 (7.6)
Maniquí térmico	NFPA 2112	TPBI (%)	19